

Magnetfolien

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Magnetfolie aus dem Hause New Jörg Werbetechnik entschieden haben.

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten:

- >> Magnetschilder sind mindestens 1x wöchentlich vom Lack abzunehmen, da es sonst zu Lackschäden kommen kann!
- >> Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
- >> Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf keine „Eselsohren“ aufweisen.
- >> Die Magnetfolie muss bei Nichtgebrauch auf einer planen, staubfreien Metallfläche gelagert werden und darf nicht gerollt oder geknickt werden! Dies vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie die Magnetfolie dennoch einmal zusammenrollen müssen, so muss die bedruckte Fläche stets außen liegen.
- >> Magnetschilder nicht über Zierleisten und scharfkantige Knicke der Kfz-Karosserie herumlegen
- >> Vor jeder Autowäsche das Magnetschild abnehmen.
- >> Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des Fahrzeugs schränken die Haftkraft deutlich ein und sind deshalb zur Befestigung der Magnetschilder nicht geeignet.
- >> Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigen Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es u.U.vorkommen, dass ein „Verkleben“ mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung derartiger Schäden sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauches von der Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
- >> Eine längere Verwendung von Magnetschildern auf frisch lackierten Oberflächen kann u.U. zu Schattenbildung führen. Der Lack muss mindestens 28 Tage abgelüftet sein.
- >> Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
- >> Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen, und zwar je nach Temperatur mindestens einmal pro Woche, im Hochsommer alle 2 Tage. Keinesfalls darf die Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösemittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen. Insbesondere empfehlen wir das wöchentliche Einwachsen der braunen Rückseite der Magnetschilder mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer überall im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der Kfz-Karosserie.
- >> Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auf, so empfehlen wir, die Folie an mind. 1 mm starken Blechwänden ca. 48 Stunden haften zu lassen.

Bei nicht Einhaltung der oben genannten Hinweise übernehmen wir keine Haftung für die Haltbarkeit oder Haftung der Magnetfolie.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Magnetfolie.

New Jörg Werbetechnik + Print

